

## カメラ本体

項目	内容
電源	AC アダプター使用時:DC 5.2 V バッテリー使用時:DC 3.6 V
消費電力	2.2 W ( "ライト"が "切"、 "モニターバックライト"が "標準"の場合)
外形寸法(mm)	53 × 63 × 110(幅×高さ×奥行き:グリップベルトを含まず)
質量	約 250 g (本体のみ)、 約 290 g (付属バッテリー含む)
動作環境	許容動作温度:0℃～40℃ 許容保存温度:-20℃～50℃ 許容相対湿度:35%～80%
映像素子	1/6 型 107 万画素
撮像エリア(動画)	69 万画素(光学ズーム) 40～75 万画素(ダイナミックズーム)
撮像エリア(静止画)	80 万画素
レンズ	F1.8～F4.3、f=2.2mm～85.8mm (35mm カメラ換算 37.8mm～1474mm)
最低照度	5 ルクス(シャッタースピード:オート+ AGC) 1 ルクス(ナイトアイモード)
ズーム(動画撮影時)	光学ズーム:等倍～39 倍 ダイナミックズーム:～53 倍 デジタルズーム:～800 倍
ズーム(静止画撮影時)	光学ズーム:等倍～39 倍
液晶画面	2.7 型ワイド、12.3 万画素、ポリシリコンカラー液晶
記録メディア	内蔵ハードディスク(80 GB)、microSD/microSDHC カード(市販)
時計用電池	二次電池

## 動画

項目	内容
録画/再生方式	SD-VIDEO 規格準拠、映像:MPEG-2、音声:Dolby Digital (2ch)
拡張子	.MOD
信号方式	NTSC 日米標準信号方式
画質・音質	ウルトラファイン: 720 ピクセル×480 ピクセル、8.5 Mbps VBR (映像)、 48 kHz、384 kbps(音声) ファイン: 720 ピクセル×480 ピクセル、5.5 Mbps VBR (映像)、 48 kHz、384 kbps(音声) ノーマル: 720 ピクセル×480 ピクセル、4.2 Mbps VBR (映像)、 48 kHz、256 kbps(音声) エコノミー: 352 ピクセル×240 ピクセル、1.5 Mbps VBR (映像)、 48 kHz、128 kbps(音声)

## 静止画

項目	内容
記録方式	JPEG 準拠
拡張子	.JPG
画像サイズ	1152×864 / 640×480
画質	ファイン/スタンダード

## AC アダプター (AP-V30)

項目	内容
電源	AC 100 V - 240 V、50 Hz/60 Hz
出力	DC 5.2 V、1.8 A
許容動作温度	0℃～40℃(充電時は 10℃～35℃)
外形寸法(mm)	78×34×46(幅×高さ×奥行き:コードと AC プラグを含まず)
質量	約 107 g

## バッテリー(BN-VG114)

項目	内容
電圧	3.6 V
容量	1400 mAh
外形寸法(mm)	31 × 21.5 × 43(幅×高さ×奥行き)
質量	約 40 g