

カメラ本体

| 項目 | 内容 |
|-------------|---|
| 電源 | ACアダプター使用時:DC 5.2 V バッテリー使用時:DC 3.6 V |
| 消費電力 | 1.5 W ("ライト"が"切"、 "モニターバックライト"が"標準"の場合) |
| 外形寸法(mm) | 52 × 62 × 110(幅×高さ×奥行き:グリップベルト を含まず) |
| 質量 | 約 200 g (本体のみ)、 約 230 g (付属バッテリー含む) |
| 動作環境 | 許容動作温度:0℃~40℃ 許容保存温度:-20℃~50℃ 許容相対湿度:35%~80% |
| 映像素子 | 1/6 型 80 万画素 |
| 撮像エリア(動画) | 41 万画素(光学ズーム) 41 万~55 万画素(ダイナミックズーム) |
| 撮像エリア(静止画) | 55 万画素 |
| レンズ | F1.8~F4.3、f=2.2mm~85.8mm (35mmカメラ換算 41.5mm~1619mm) |
| 最低照度 | 3 ルクス(シャッタースピード:オート+ AGC) 1 ルクス(ナイトアイモード) |
| ズーム(動画撮影時) | 光学ズーム:等倍~39 倍 ダイナミックズーム:~45 倍 デジタルズーム:~800 倍 |
| ズーム(静止画撮影時) | 光学ズーム:等倍~39 倍 |
| 液晶画面 | 2.7 型ワイド、12.3 万画素、ポリシリコンカラー液晶 |
| 記録メディア | 内蔵メモリー(8 GB)、 SD/SDHC カード(市販) |
| 時計用電池 | 二次電池 |

動画

| 項目 | 内容 |
|---------|---|
| 録画/再生方式 | SD-VIDEO 規格準拠、映像:MPEG-2、音声:Dolby Digital (2ch) |
| 拡張子 | .MOD |
| 信号方式 | NTSC 日米標準信号方式 |
| 画質・音質 | ウルトラファイン: 720 ピクセル×480 ピクセル、8.5 Mbps VBR (映像)、 48 kHz、384 kbps (音声) ファイン: 720 ピクセル×480 ピクセル、5.5 Mbps VBR (映像)、 48 kHz、384 kbps (音声) ノーマル: 720 ピクセル×480 ピクセル、4.2 Mbps VBR (映像)、 48 kHz、256 kbps (音声) エコノミー: 352 ピクセル×240 ピクセル、1.5 Mbps VBR (映像)、 48 kHz、128 kbps (音声) |

静止画

| 項目 | 内容 |
|-------|---------------------|
| 記録方式 | JPEG 準拠 |
| 拡張子 | .JPG |
| 画像サイズ | 832 × 624 / 640×480 |
| 画質 | ファイン/スタンダード |

ACアダプター (AP-V30)

| 項目 | 内容 |
|----------|--|
| 電源 | AC 100 V - 240 V、50 Hz/60 Hz |
| 出力 | DC 5.2 V、1.8 A |
| 許容動作温度 | 0℃~40℃(充電時は 10℃~35℃) |
| 外形寸法(mm) | 78×34×46(幅×高さ×奥行き:コードと AC プラグを 含まず) |
| 質量 | 約 107 g |

バッテリー(BN-VG107)

| 項目 | 内容 |
|----------|--------------------------|
| 電圧 | 3.6 V |
| 容量 | 700 mAh |
| 外形寸法(mm) | 31 × 21.5 × 43(幅×高さ×奥行き) |
| 質量 | 約 26 g |