

カメラ本体

項目	内容
電源	ACアダプター使用時:DC 5.2 V バッテリー使用時:DC 3.5 V - 3.6 V
消費電力	2.2 W ("モニター明るさ"が"3"(標準)の場合) 2.4 W ("モニター明るさ"が"4"(明るい)の場合) 定格消費電流:1A
外形寸法(mm)	50.5 mm x 55 mm x 110.5 mm (幅×高さ×奥行き:グリップベルトを含まず)
質量	約 185 g(本体のみ)、 約 215 g(付属バッテリー含む)
動作環境	許容動作温度:0°C ~ 40°C 許容保存温度:-20°C ~ 50°C 許容相対湿度:35% ~ 80%
映像素子	1/5.8 型 150 万画素(プログレッシブ CMOS)
撮像エリア(動画)	63 万画素 ~ 105 万画素(手ぶれ補正アクティブ モード入) 63 万画素 ~ 125 万画素(手ぶれ補正アクティブ モード切)
レンズ	F1.8 ~ F6.3, f= 2.9 mm ~ 116.0 mm 35 mm カメラ換算:45.6 mm ~ 1,824 mm(手ぶれ 補正アクティブモード入) 35 mm カメラ換算:42.0 mm ~ 1,680 mm(手ぶれ 補正アクティブモード切)
ズーム(動画撮影時)	光学ズーム:等倍 ~ 40 倍 デジタルズーム:~ 200 倍
液晶画面	2.7 型ワイド、23 万画素、ポリシリコンカラー液晶
記録メディア	内蔵メモリー(8 GB) SDHC/SDXC カード(市販) Eye-Fi カード(市販)
時計用電池	二次電池

端子

項目	内容
HDMI 出力端子	HDMI™ミニ端子
AV 出力端子	ビデオ出力:1.0 V(p-p)、75 Ω 音声出力:300 mV(rms)、1 K Ω
USB 端子	ミニ USB B タイプ、USB 2.0 対応

動画

項目	内容
録画/再生方式	AVCHD 準拠 映像: AVC/H.264 音声: Dolby Digital 2ch(モノラル)
拡張子	.MTS
信号方式	NTSC 日米標準信号方式
画質(動画)	UXP(16:9) 1920 x 1080 画素 平均約 24 Mbps XP(16:9) 1920 x 1080 画素 平均約 17 Mbps SP(16:9) 1920 x 1080 画素 平均約 12 Mbps EP(16:9) 1920 x 1080 画素 平均約 4.8 Mbps
音質(音声)	48 kHz、256 kbps

ACアダプター(AC-V11)

項目	内容
電源	AC 100 V - 240 V、50 Hz/60 Hz
出力	DC 5.2 V、1 A
許容動作温度	0°C ~ 40°C (充電時は 10°C ~ 35°C)
外形寸法(mm)	66 mm x 28 mm x 47 mm(幅×高さ×奥行き:コードと AC プラグを含まず)
質量	約 71 g

バッテリー(BN-VG107)

項目	内容
電圧	3.5 V - 3.6 V
容量	700 mAh
外形寸法(mm)	31 mm×21.5 mm×43 mm(幅×高さ×奥行き)
質量	約 26 g

メモ: _____

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。